



FICHA TÉCNICA

COMPACT HPL
Acabados compactos

marca
Sm'art



DESCRIPCIÓN



El Compact HPL es un laminado estructural de doble cara compuesto por un núcleo sólido de múltiples capas de papel kraft impregnadas con resina fenólica (PF) y, en ambas superficies, papel decorativo impregnado con resina melamínica (MF), con overlay opcional para protección adicional.

Se fabrica mediante alta presión y temperatura con placas de acero, lo que garantiza un desempeño técnico sobresaliente (alta resistencia mecánica y a la humedad) y permite definir texturas superficiales con gran realismo táctil y calidad estética.



APLICACIONES

Aplicaciones (interior), uso horizontal y vertical según espesor. Para encimeras y mesones de cocina y baño, mesas y superficies de trabajo, divisiones, frentes de mobiliario.



CARACTERÍSTICAS

- Color disponible: DYONISUS OLYMPUS
- Su objetivo es ofrecer laminados con un alto rendimiento técnico y un aspecto estético atractivo.
- Los laminados están coordinados con los paneles TFT (Thermo Fused Texture), siendo idénticos en color y acabado superficial.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Formato: 4200*1400*12 mm

Las placas Compact HPL de SM'art cumplen la norma EN 438, asegurando calidad y especificaciones técnicas consistentes.

Limpieza General: Se puede limpiar con un paño limpio, suave y húmedo.

Manchas Difíciles: Se puede usar agua caliente o detergente líquido sin abrasivos.

